



Modell CBM-910 und STP-103

Drucker



Modell CBM-910



Modell STP-103

Modell CBM-910 Nadeldrucker

Der kompakte Nadeldrucker mit einzigartigen Leistungsmerkmalen!

Das Modell CBM-910, ein Nadeldrucker für den Schreibtisch oder zur Wandmontage, ist leicht, äußerst kompakt und ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

Modell STP-103 Thermodrucker

Geschwindigkeit, Qualität, geräuscharm, kostengünstig

Das Modell STP-103 ist der ideale Thermodrucker mit kleiner Stellfläche. Er ist benutzerfreundlich und extrem zuverlässig.

Zu den Standardmerkmalen gehören:

- Kompakt und leicht
- Einfaches Einlegen von Papier
- Erkennung „Papier fast am Ende“
- Netzadapter im Lieferumfang enthalten

Drucker **CBM-910** und **STP-103**

Technische Daten

Modell	STP-103
Druckmethode	Direkter Thermodrucker
Papiersensor	Sensor „Papier fast am Ende“, Sensor „Papierende“
Papiertyp	Thermopapier
Netzteil	100 – 240 V AC (im Lieferumfang enthalten)
Rollendurchmesser	60 mm
Papierbreite	58 mm
Papierdicke	0.06 - 0.09 mm
Abmessungen (B x L x H)	100 x 191 x 90 mm
Sicherheitsnormen	CE-Markierung / TÜV-GS / FCC-Klasse, B / VCCI-Klasse B, UL, C-UL (Netzadapter PSE / U4 / UL / C-UL / KTL / CE / CCC / TÜV-GS)

Zubehör	OHAUS-Nummer
Thermopapier.....	80251931
Universal-Netzadapter	80252035
Druckerkabelsatz 1*	80252580
Voyager® Pro, Explorer® Pro	
Druckerkabelsatz 2*	80252581
Discovery, Adventure™ Pro, Pioneer™, MB 35/45	
Ranger™, Ranger™ Count, Anzeigergeräte der	
„T“-Serie für trockene Anwendungen	
Druckerkabelsatz 3*	80252583
CD-Anzeigergeräte, Trooper™	
Druckerkabelsatz 4*	80252584
CW, Champ™ CKW, Anzeigergeräte der „T“-Serie	
für Spritzwasseranwendungen	
Kabeladapter†	80251930

*Die Druckerkabelsätze enthalten ein RS232-Kabel und einen Kabeladapter

†Mit dem Kabeladapter werden Scout® Pro- und Traveler™-Modelle am Drucker angeschlossen, wenn das RS232-Optionsmodul installiert ist

Technische Daten

Modell	CBM-910
Druckmethode	Punktmatrix
Rollendurchmesser	80 mm
Papierbreite	58 mm
Papierdicke	0.13 mm max.
Stromversorgung	Exklusiver Adapter (DC 7V 1,6A), im Lieferumfang enthalten
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Abmessungen (B x T x H)	106 x 180 x 88 mm
Gewicht	470 g
Sicherheitsnormen	CE-Markierung / TÜV-GS / FCC-Klasse B / VCCI-Klasse B (Netzadapter PSE / UL / C-UL / TÜV-GS)

Zubehör	OHAUS-Nummer
Papier.....	80251932
Farbband	80251933
Netzadapter (230 V AC)	80252038
Druckerkabelsatz 1*	80500570
Voyager® Pro, Explorer® Pro	
Druckerkabelsatz 2*	80252571
Discovery, Adventure™ Pro, Pioneer™, MB 35/45	
Ranger™, Ranger™ Count, Anzeigergeräte der	
„T“-Serie für trockene Anwendungen	
Druckerkabelsatz 3*	80500573
CD-Anzeigergeräte, Trooper™	
Druckerkabelsatz 4*	80252574
CW, Champ™ CKW, Anzeigergeräte der „T“-Serie	
für Spritzwasseranwendungen	
Kabeladapter†	80251934

*Die Druckerkabelsätze enthalten ein RS232-Kabel und einen Kabeladapter

†Mit dem Kabeladapter werden Scout® Pro- und Traveler™-Modelle am Drucker angeschlossen, wenn das RS232-Optionsmodul installiert ist

www.ohaus.com

* ISO 9001:2000
Eingetragenes Qualitätsmanagementsystem

80774417_A © Copyright Ohaus Corporation

