


Balance plate-forme industrielle avec transmetteur de pesée KERN KGP



Illustr. non contractuelle

Plate-forme industrielle robuste avec transmetteur de pesée numérique, idéale pour les différentes possibilités des applications de l'industrie 4.0

Caractéristiques

- Avec cette combinaison d'une **1** plate-forme (KERN KFP V20 IP65) et d'un transmetteur de pesée numérique (KERN YKV-01), vos procédures de pesée sont adaptées aux exigences de l'industrie 4.0. Il suffit de monter la plate-forme, de raccorder le transmetteur de pesée numérique au réseau et de commencer à peser
- Pour le transfert rapide des données de pesée vers les réseaux, ordinateurs, etc. raccordés
- Interface de données USB et RS-232 en série, Alimentation via l'interface USB
- Formats de transmission librement configurables
- Fonctions : pesée, tarage
- Résolution interne de 16 millions de pièces
- Fréquence de mesure 10 Hz
- Configuration facile avec le logiciel fourni
- KERN YKV-01 : Boîtier robuste en plastique et fonte coulée

- **2** KERN YKV-01 : Convient pour montage mural et sur rail DIN (en option)
- Éléments fournis :
 - Transmetteur de pesée numérique KERN YKV-01
 - Support de montage pour rail DIN
 - Logiciel de configuration pour l'ajustage et l'administration de la KERN KGP, pour l'affichage grand format des valeurs relevées sur le PC et la transmission de ces données à d'autres applis et programmes. Le résultat de l'analyse peut être converti dans tous les formats souhaités pour la communication avec les différents programmes de l'utilisateur, comme par exemple SAP, Oracle, etc.

Caractéristiques techniques

- Matériel plateau : acier inox
- KERN YKV : Dimensions totales L×P×H 100×127×28 mm
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- Interface de données Bluetooth, KERN YKV-A02
- Interface de données WiFi, KERN YKV-A01
- Interface de données Ethernet sur demande
- **2** Montage pour rail DIN pour KERN YKV, KERN YKV-A03
- **3** Logiciel BalanceConnection, enregistrement ou transmission flexibles des valeurs mesurées, notamment vers Microsoft® Excel ou Access ou à d'autres applis et programmes. Le résultat de l'analyse peut être converti dans tous les formats souhaités pour la communication avec les différents programmes de l'utilisateur, comme par exemple SAP, Oracle, etc., voir détails en page 168, KERN SCD-4.0

EN SÉRIE



OPTION



FACTORY



| Modèle | Portée [Max] kg | Lecture [d] g | Plate-forme de pesée mm | Longueur du câble env. m | Poids net env. kg | Option | |
|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Cert. d'étalonnage | |
| KERN | | | | | | DAkKS KERN | |
| KGP 6K-4 | 6 | 0,2 | 300×240×120 | 3 | 6 | 963-128 | |
| KGP 6K-4L | 6 | 0,2 | 400×300×128 | 3 | 10 | 963-128 | |
| KGP 10K-4 | 15 | 0,5 | 300×240×120 | 3 | 6 | 963-128 | |
| KGP 10K-4L | 15 | 0,5 | 400×300×128 | 3 | 10 | 963-128 | |
| KGP 30K-3 | 30 | 1 | 300×240×120 | 3 | 6 | 963-128 | |
| KGP 30K-3L | 30 | 1 | 400×300×128 | 3 | 10 | 963-128 | |
| KGP 60K-3 | 60 | 2 | 400×300×128 | 3 | 10 | 963-129 | |
| KGP 60K-3L | 60 | 2 | 500×400×137 | 3 | 13 | 963-129 | |
| KGP 100K-3 | 150 | 5 | 500×400×137 | 3 | 14 | 963-129 | |
| KGP 100K-3L | 150 | 5 | 650×500×142 | 3 | 22 | 963-129 | |
| KGP 300K-2L | 300 | 10 | 650×500×142 | 3 | 22 | 963-129 | |

Pictogrammes

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | Programme d'ajustage interne : règle rapidement la précision de la balance à l'aide d'un poids calibré interne motorisé | | KERN protocole de communication (KCP) : Il est un jeu d'instructions standardisé pour interfaces pour les balances KERN et d'autres instruments. Il permet de consulter et de régler tous les paramètres pertinents et toutes les fonctions de l'appareil. Les appareils KERN avec KCP sont faciles à intégrer dans les ordinateurs, les commandes industrielles et d'autres systèmes numériques. | | Pesage sous la balance : support de charge possible au moyen d'un crochet au dessous de la balance |
| | Programme d'ajustage externe CAL : pour régler la précision de la balance. Poids de contrôle externe nécessaire | | Protocole GLP/ISO : la balance indique le numéro de série, ID utilisateur, valeur de pesée, la date et l'heure, quelle que soit l'imprimante raccordée | | Fonctionnement sur pile : préparé pour fonctionner sur pile. Le type de pile est indiqué pour chaque appareil |
| | Easy Touch : convient pour la connexion, transmission et contrôle de données via PC ou tablette. | | Protocole GLP/ISO : avec valeur de pesée, date et heure. Uniquement avec les imprimantes KERN | | Fonctionnement avec batterie : ensemble rechargeable |
| | Mémoire : emplacements de mémoire internes à la balance, par ex. des tares, de pesée, données d'article, PLU etc. | | Protocole GLP/ISO : avec valeur de pesée, date et heure. Uniquement avec les imprimantes KERN | | Bloc d'alimentation secteur universel : externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d'entrée en option pour A) UE, CH, GB; B) UE, CH, GB, USA; C) UE, CH, GB, USA, AUS |
| | Mémoire alibi : archivage électronique sécurisé des résultats de pesée, conforme à la norme 2014/31/UE. | | Comptage de pièces : nombres de pièces de référence au choix. Commutation de l'affichage pièces/poids | | Bloc d'alimentation secteur : 230 V/50 Hz. En série standard UE, CH. Sur demande aussi en série GB, USA ou AUS |
| | Interface de données RS-232 : pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou un réseau | | Niveau de formule A : les valeurs de poids pour les différents composants d'une formule peuvent être additionnés et le poids total de la formule peut être imprimé | | Bloc d'alimentation intégré : intégré à la balance. 230 V/50 Hz standard UE. Sur demande également en standard GB, USA ou AUS |
| | Interface de données RS-485 : pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques. Convient pour la transmission de données sur de plus grandes distances. Réseaux en topologie bus possible | | Niveau de formule B : mémoire interne pour formules complètes avec nom et valeur de consigne des différents composants d'une formule. Guidage de l'utilisateur par écran | | Principe de pesée : Jauges de contrainte : résistance électrique sur corps de déformation élastique. |
| | Interface de données USB : pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques | | Niveau de totalisation A : les valeurs de poids de marchandises similaires peuvent être additionnées et la somme imprimée | | Principe de pesée : Système de mesure à diapason : un corps de résonance est amené à osciller sous l'effet d'une charge électromagnétique |
| | Interface de données Bluetooth* : pour la transmission de données de la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques | | Détermination du pourcentage : constatation de l'écart en % de la valeur de consigne (100 %) | | Principe de pesée : Compensation de force électromagnétique : bobine dans un aimant permanent. Pour les pesées les plus précises |
| | Interface de données WIFI : pour la transmission de données de la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques | | Unités de mesure : convertibles par touche, par ex. pour passer à des unités non métriques. Plus de détails : voir Internet | | Principe de pesée : Technologie Single-Cell : développement du principe de compensation de force avec une précision inégalée |
| | Sorties de commande (coupleur opto-électronique, Digital I/O) : pour raccorder des relais, lampes de signalisation, vannes, etc. | | Pesage avec zones de tolérance : (Checkweighing) les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables, p. ex. pour triage et portionnement. L'opération est assistée par un signal acoustique ou optique, voir le modèle respectif | | Homologation possible : la durée de la mise à disposition de l'homologation est indiquée par le pictogramme |
| | Interface analogique : pour raccorder un périphérique adapté au traitement analogique des valeurs de mesure | | Pesage avec zones de tolérance : (Checkweighing) les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables, p. ex. pour triage et portionnement. L'opération est assistée par un signal acoustique ou optique, voir le modèle respectif | | Étalonnage DAKkS (DKD) : la durée de l'étalonnage DAKkS en jours est indiquée par le pictogramme |
| | Interface pour deuxième balance : pour le raccordement d'une deuxième balance | | Fonction Hold : (Programme de pesée animaux) Si le sujet à peser n'est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable | | Étalonnage usine (ISO) : la durée de l'étalonnage usine en jours est indiquée par le pictogramme |
| | Interface réseau : pour connecter la balance à un réseau Ethernet. Possible chez KERN avec un convertisseur universel RS-232/LAN | | Protection contre la poussière et les projections d'eau - IPxx : le degré de protection est indiqué par le pictogramme. Voir définition dans le glossaire. | | Expédition de colis : la durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme |
| | | | | | Expédition de palettes : la durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme |

* Le nom Bluetooth® et les logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par KERN & SOHN GmbH s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

KERN – La précision est notre affaire

Pour garantir la précision élevée de votre balance, KERN vous propose le poids de contrôle correspondant à votre balance, dans les classes internationales de limite d'erreur OIML E1 à M3 dans les valeurs entre 1 mg et 2500 kg. En combinaison avec le certificat d'étalonnage DAKkS la meilleure condition pour un étalonnage correct de la balance.

Le laboratoire d'étalonnage KERN pour les poids de contrôle et les balances électro-mécaniques fait partie des laboratoires d'étalonnage DAKkS les plus modernes et les mieux équipés en Europe pour les poids de contrôle, les balances et les dynamomètres. Grâce au degré d'automatisation élevé, nous pouvons effectuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les étalonnages DAKkS des poids de contrôle, des balances et des dynamomètres.

Volume des prestations laboratoire d'étalonnage KERN :

- Étalonnage DAKkS des balances avec une charge maximale de 50 t
- Étalonnage DAKkS des poids dans la plage 1 mg – 2500 kg
- Détermination de volume et mesurage de susceptibilité (caractéristiques magnétiques) pour des poids de contrôle
- Gestion des instruments de contrôle via une base de données et service de rappel
- Étalonnage des dynamomètres
- Certificats d'étalonnage DAKkS (DKD) dans les langues DE, EN, FR, IT, ES, NL, PL
- Analyses de conformité et étalonnage périodique des balances et poids de contrôle

Votre revendeur spécialisé KERN :